

TRACE LIGNE SYNTHÉ

« Peinture de traçage prête à l'emploi, phase aqueuse haut de gamme pour gazon synthétiques »



Les caractéristiques

Densité : 1,22

Extrait sec : 58,45 %

PH : 9 (FAIBLE ALCALIN)

Rendement : Variable selon l'appareil d'application

Emballage : Jerrican en PEHD recyclable, non polluant et renforcé (pour faciliter l'agitation et éviter les litiges de transport).

Conditionnement : Jerrican de 10 litres

Classification AFNOR : NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i : < 20 g/l (140 g/l max autorisé)

Stockage : Réversible au gel et au dégel

Matériel d'application : Traceuse à pulvérisation

Préconisation d'utilisation : Pour obtenir un résultat optimal, il est impératif d'intervenir à une température minimale de **15°C**.

Pour une première application, il est conseillé de faire un premier passage puis au bout d'une heure un second passage dans le sens inverse.

Après 3 mois d'utilisation, il est conseillé de répéter l'opération afin de fixer définitivement la peinture à la fibre.

Colories & Utilisation

Couleurs	Blanche	Bleu	Jaune	Autres teintes
PH	9	9	9	9
RAL	9016	5005	1018	A définir
Utilisations	- Marquage principaux - Logos	- Marquage secondaire (demi-terrains, enfants et foot à 7) - Logos	- Marquage secondaire - Sports annexes - Zone photographe et journalistes - Logos	- Logos - Utilisation à définir

« innovant sur toute la ligne. »



657 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
Tel : 02 38 69 72 92
www.fbd-france.com / contact@fbd-france.com

